

PROFILE gemäß der Brandschutznorm EN 45545

Die Firma Rudolf Stöffl GmbH bietet Profile nach der Brandschutznorm EN 45545 in Kompakt- und Moosgummiqualität

- Kompaktgummi (60° Shore A) Klasse R22/R23 HL3
- Moosgummi Dichte 0,6 Klasse R22/R23 HL2

Sonderprofile gemäß Ihren Anforderungen bzw. Zeichnungen. Querschnitte ab Lager Lieferbar


KB = Klemmbereich OR = Originalrollen



Art. Nr. P010002/EN45545 KB 1,0 - 2,0 mm Material EPDM Farbe schwarz OR 100 m




Art. Nr.	P010028/EN45545
KB	1,0 - 2,0 mm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
OR	50 m





Art. Nr. P01	1045/EN45545
KB	1,5 - 3,0 mm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
OR	25 m




Art. Nr.	P011009/EN45545
KB	1,0 - 4,0 mm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
OR	100 m




Art. Nr.	P010025/EN45545
KB	1,0 - 2,0 mm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
OR	50 m



Art. Nr. Pui	1010/EN45545
KB	1,0 - 3,0 mm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
OR	50 m



Art. Nr.	P011018/EN45545
KB	1,0 - 2,0 mm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
OR	50 m



Art. Nr.	P011032/EN45545
KB	1,5 - 3,5 mm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
OR	50 m

	35,3
U	
Art. Nr. P	011044/EN45545
KB	2,0 - 4,0 mm
Material	EPDM
Farbe	schwarz
OR	25 m

Brandschutzprofile aus EPDM werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern oder zu verzögern. Diese Profile werden häufig in Personenbeförderungsystemen und in der Industrie eingesetzt, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen.

Die Stöffl-Brandschutzprofile zeichnen sich durch ihre feuerhemmenden Eigenschaften aus. Sie sind so konzipiert, dass sie hohen Temperaturen standhalten können, ohne sich leicht zu entzünden oder zu schmelzen. Stöffl Profile sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen von Projekten gerecht zu werden.

Stöffl Rudolf GmbH | Gewerbeparkstraße 8 | 4615 Holzhausen

Tel. 07243 50020 | Fax 07243 51333

rudolf stöff

NNOVATIV TECHNISCHE PRODUKT

